




# AURIS


A500/AM500



A500



AM500



Zonas históricas  
Zonas históricas  
Historical Areas  
Zones Historiques



Zonas Pedonais  
Zonas Peatonales  
Pedestrian Areas  
Zones Piétonnes



Parques  
Parques  
Parks  
Parcs



Parques infantis e recreativos  
Parques infantiles y recreativos  
Children's and recreational parks  
Parcs pour enfants et loisirs



Zonas urbanas  
Zonas urbanas  
Urban areas  
Zones urbaines





## ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Auris, luminária decorativa de elevada qualidade de construção. Indicada para iluminação de vias residenciais, praças, jardins, percursos pedonais e parques de estacionamento. O chapéu e o anel central garantem um maior rendimento luminoso, com baixo consumo energético.

## MATERIAIS:

Chapéu e Anel: Alumínio;

Difusor: Policarbonato transparente;

Estrutura Interna: Chapa galvanizada;

Refletor: Alumínio anodizado.

Ref.	BRN571LED15W	BRN571LED32W	BRN571LED15W	BRN571LED32W
LED	X	X	X	X
Casquilho	E27	E27	E27	E27
Potência*	27 W	54 W	27 W	54 W
Fluxo Luminoso	3200 lm	6400 lm	3200 lm	6400 lm
Tensão	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	5500K	5500K	5500K	5500K
IRC	Ra>75	Ra>75	Ra>75	Ra>75
IP Lâmpada	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Peso	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

\* Outras Potências sob consulta.

\*\* Opções Temperatura da Cor: Branco Quente (3000K); Branco Neutro (4000K); Branco Frio (5500K).

Auris, luminaria decorativa de alta calidad de construcción. Indicada para iluminación de vías residenciales, plazas, jardines, recorridos peales y aparcamientos. El sombrero y el anillo central garantizan un mayor rendimiento luminoso, con bajo consumo energético.

**MATERIALES:**

Sombrero y Anillo: Aluminio;

Difusor: Policarbonato transparente;

Estructura Interna: Chapa galvanizada;

Reflector: Aluminio anodizado.

Ref.	BRN571LED15W	BRN571LED32W	BRN571LED15W	BRN571LED32W
LED	X	X	X	X
Casquillo	E27	E27	E27	E27
Potencia*	27 W	54 W	27 W	54 W
Flujo Luminoso	3200 lm	6400 lm	3200 lm	6400 lm
tensión	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	5500K	5500K	5500K	5500K
IRC	Ra>75	Ra>75	Ra>75	Ra>75
IP Lámpara	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Peso	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

\* Otras Potencias bajo consulta.

\*\* Opciones Temperatura del color: Blanco cálido (3000K); Blanco Neutro (4000K); Blanco Frío (5500K).



Auris, decorative luminaire of high quality of construction. Indicated for illumination of residential streets, squares, gardens, footpaths and car parks. The hat and the central ring guarantee a greater luminous efficiency, with low energy consumption.

**MATERIALS:**

Hat and Ring: Aluminum;

Diffuser: Clear polycarbonate;

Internal Structure: Galvanized sheet;

Reflector: Anodized aluminum.

Ref.	BRN571LED15W	BRN571LED32W	BRN571LED15W	BRN571LED32W
LED	X	X	X	X
Bearing	E27	E27	E27	E27
Power *	27 W	54 W	27 W	54 W
Luminous flux	3200 lm	6400 lm	3200 lm	6400 lm
Voltage	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	5500K	5500K	5500K	5500K
IRC	Ra>75	Ra>75	Ra>75	Ra>75
IP Lamp	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64
Lifespan	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Weight	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

\* Other Powers upon request.

\*\* Options Color Temperature: Hot White (3000K); Neutral White (4000K); Cold White (5500K).



Auris, luminaire décoratif de haute qualité. Indiqué pour l'éclairage des rues résidentielles, des places, des jardins, des sentiers et des parkings. Le chapeau et l'anneau central garantissent un rendement lumineux supérieur, avec une consommation d'énergie réduite.

**MATERIAUX:**

Chapeau et anneau: aluminium;

Diffuseur: polycarbonate transparent;

Structure interne: feuille galvanisée;

Réflecteur: aluminium anodisé.

Ref.	BRN571LED15W	BRN571LED32W	BRN571LED15W	BRN571LED32W
LED	X	X	X	X
Bagues	E27	E27	E27	E27
Puissance *	27 W	54 W	27 W	54 W
Flux lumineux	3200 lm	6400 lm	3200 lm	6400 lm
Tension	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	5500K	5500K	5500K	5500K
IRC	Ra>75	Ra>75	Ra>75	Ra>75
Lampe IP	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64
durée de vie	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Poids	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

\* Autres puissances sur demande.

\*\* Options Température de couleur: Blanc chaud (3000K); Blanc neutre (4000 K); Blanc froid (5500K).