

# MEDA

LE902





Ref.	Corte	Gravação Lateral	Gravação no Topo	Tipo de gravação
LE902	Diagonal duplo	●		baixo relevo c/ pintura
LE902P	Diagonal duplo	●		PVC c/ impressão



#### Matéria-prima

Madeira de pinho "pinus yellow pine" com certificado FSC e Fitossanitário e com tratamento a alta pressão.  
Painel informativo em PVC de 10mm e parafusos em aço Inoxidável.

#### Tratamento

Tratamento autoclave pelo processo de vácuo e pressão evitando assim o desenvolvimento dos seus destruidores — podridões, carunchos e fungos.

#### Acabamento

Pintura a tinta "exótico aqua" de grande resistência as intempéries e raios UV.

#### Sistema de fixação

permitem a sua colocação no solo sem que a madeira entre em contacto directo com a terra. A parte inferior destes sistemas de fixação são ancorados no solo. Fabricados em chapa de aço galvanizado;

Tipo A – Sistema de fixação standard composto por base metálica embutida no solo e chumbada com betão;

#### Opcional

Impressão em vinil 3M com acabamento laminado para a proteção aos raios U.V. e anti grafite;

Gravação a baixo relevo por tecnologia a laser;

Textos pintados a várias cores;

Dupla face.



#### PROTECTORES DECORATIVOS:



Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os suas cores especiais transparentes



Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.



Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.




Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores



Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.



protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.



SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN  
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION



Ref.	Corte	Grabación Lateral	Grabación en Top	Tipo de grabación
LE902	Diagonal doble	●		bajo relieve con pintura
LE902P	Diagonal doble	●		PVC c / impresión

#### Materia prima

Madera de pino "pinus yellow pine" con certificado FSC y Fitosanitario y con tratamiento a alta presión.  
Panel informativo en PVC de 10mm y tornillos de acero inoxidable.

#### tratamiento

Tratamiento autoclave por el proceso de vacío y presión evitando así el desarrollo de sus destructores - podredumbre, carunchos y hongos.

#### acabado

Pintura a tinta "exótica aqua" de gran resistencia a las intemperies y rayos UV.

#### Sistema de fijación

permiten su colocación en el suelo sin que la madera entre en contacto directo con la tierra. La parte inferior de estos sistemas de fijación se ancla en el suelo. Fabricados en chapa de acero galvanizado;

Tipo A - Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica embutida en el suelo y plomada con hormigón;

#### opcional

Impresión en vinilo 3M con acabado laminado para la protección a los rayos U.V. y anti grafito;

Grabación a bajo relieve por tecnología láser;

Textos pintados a varios colores;

#### Doble cara.



#### PROTECTORES DECORATIVOS:

Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellecer la madera con los sus colores especiales transparentes

Fácil mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para la aplicación de nuevas capas.

Muy resistente al sol, contiene pigmentos micronizados absorbentes y estabilizadores de los rayos UV.


**PRINCIPIOS ACTIVOS**

que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos

Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera.

**HIDRÓFUGO**

protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.





## DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS



Ref.	Cut	Lateral engraving	Top engraving	Type of engraving
LE902	Double diagonal	●		low relief w / paint
LE902P	Double diagonal	●		PVC with printing



## INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

### Raw material

Pinus yellow pine pine wood with FSC and Phytosanitary certificate and with high pressure treatment.  
10mm PVC information panel and stainless steel screws.

### Treatment

Autoclave treatment by the process of vacuum and pressure thus preventing the development of its destroyers - rot, carunchos and fungi.

### Finishing

"Exotic aqua" ink painting of high resistance to weather and UV rays.

### Fixation System

allow their placement on the ground without the wood coming into direct contact with the earth. The bottom of these fastening systems are anchored to the ground. Manufactured in galvanized sheet steel;

Type A - Standard fixing system composed of metal base embedded in the ground and cast with concrete;

### Optional

3M vinyl printing with laminated finish for U.V. and anti-graffiti;

Low-relief engraving by laser technology;

Texts painted in various colors;

Double side.



### DECORATIVE PROTECTORS:



Penetrates deep into wood highlighting and embellishing the wood with their special transparent colors



Easy maintenance. No sanding or pickling is required for the application of new layers.



Very resistant to sun. Contains absorbent micronized pigments and UV stabilizers.

**ACTIVE PRINCIPLES**



Giving the film a protective barrier against fungi and molds




Microporous, let the wood breathe and prevents the natural deformations of the wood.

**WATER-REPELLENT**



protects against moisture, rain and waterproof.





Ref.	Coupe	gravure latérale	gravure sur le dessus	Type de gravure
LE902	Double diagonale	●		bas relief avec peinture
LE902P	Double diagonale	●		PVC avec impression



#### Matière première

Pin de pin jaune avec le certificat FSC et phytosanitaire et avec traitement à haute pression.  
Panneau d'information en PVC de 10 mm et vis en acier inoxydable.

#### Traitement

Traitement autoclave par le processus de vide et de pression empêchant ainsi le développement de ses destroyers - pourriture, carunchos et champignons.

#### La finition

Peinture à l'encre "exotique aqua" à haute résistance aux intempéries et aux rayons UV.

#### Système de fixation

permettre leur placement sur le sol sans que le bois entre en contact direct avec la terre. Le bas de ces systèmes de fixation est ancré au sol. Fabriqué en tôle d'acier galvanisée;

Type A - Système de fixation standard composé d'une base en métal noyée dans le sol et coulée avec du béton;

#### En option

Impression vinyle 3M avec finition laminée pour les UV et anti-graffiti;

Gravure en bas-relief par technologie laser;

Textes peints de différentes couleurs;

Double face.



#### PROTECTEURS DÉCORATIFS:

 Pénètre profondément dans le bois en soulignant les veines et en embellissant le bois avec ses couleurs transparentes spéciales.	 Très résistant au soleil il contient des pigments micro-nisés d'absorption des stabilisants UV. <b>PRINCIPES ACTIFS</b>	 Microporeux, laisse respirer le bois et empêche les déformations naturelles du bois. <b>HYDROFUGE</b>
 Facile d'entretien. Aucun ponçage ou décapage n'est requis pour l'application de nouvelles couches.	 Donnant au film une barrière protectrice contre les champignons et les moisissures	 protégé contre l'humidité, la pluie et imperméable.

