

# PLATINUM

MUQP6030HPLY



## Dimensões:

Comprimento: 6,00m

Largura: 3,00m

Altura: 2,85m



### **Descrição Técnica**

O edifício será fabricado em fábrica. Esta solução poderá posicionar-se sobre lancis em betão armado, limitando a intervenção no local, reduzindo o tempo de execução em obra, facilitando ainda a possibilidade de ampliação de espaços, mantendo a mesma linha arquitetónica.

#### **Pavimento**

Pavimento com estrutura de perfis de aço galvanizado, quinados, unidos por tubo de estrutural galvanizado (100 x 60 x 2mm). Pavimento em fenólico marítimo de 19mm de espessura, revestido a soalho flutuante.

#### **Paredes exteriores e Interiores**

Paredes exteriores e interiores em painel sandwich com o interior em poliuretano, acabamento a painel fenólico tipo HPL -MAX exterior com junta aberta, HPL -MAX compact. Pelo interior, incluindo perfis em aço galvanizado com espessura de 2mm, quinados, aberturas para portas e todos os demais acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom acabamento e funcionamento.

#### **Pala de Sombreamento**

Pala de sombreamento em ripas do mesmo material aplicado nas fachadas, incluindo cabos e acessórios de fixação em aço inox mate, e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e acabamento.

#### **Fachada**

Fachada em alumínio anodizado com vidro laminado temperado 5+5mm, com sistema de fixação oculta, incluindo todos os acessórios inerentes ao seu bom funcionamento e acabamento.

#### **Porta**

Porta de entrada, em alumínio anodizado com vidro laminado temperado 5+5mm, com sistema de abertura de correr, incluindo fechadura, puxador em aço inox e demais acessórios inerentes ao seu bom funcionamento e acabamento.

#### **Cobertura**

Cobertura em chapas perfiladas lacadas, com isolamento de lã mineral com 80mm de esp. Com barreira anti-vapor, incluindo caleiras, rufos em zinco puro com um desenvolvimento de 40cm, tubos de queda em PVC, tecto falso em lâminas de aço lacado a cor cinza", com 0,6mm de espessura com abertura para embutir focos de iluminação.

#### **Electricidade**

Quadro eléctrico, aparelhagem de corte, comando e protecção, incluindo circuito de ligação à terra.

Interruptor e tomadas:

- Armadura acrílica 2x36w
- Armadura estanque 2x36w
- Interruptor 10A
- Tomadas de 220v

#### **Ar condicionado**

Ar condicionado Tipo SPLIT Jocel 18000 BTU, ou equivalente, com todos os pertences necessários à sua boa instalação e bom funcionamento.

#### **Estores**

Fornecimento e aplicação de estores laminados de comando manual de alumínio natural mate, com 7cm de largura tipo "CRUZFER", divididos nas áreas de abertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e acabamento.

#### **Rufo**

Rufo em chapa de alumínio quinada, para colocar nas áreas envidraçadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom acabamento.

PORTUGAL

bricantel.pt | info@bricantel.pt | +351 273 302 130

ESPAÑA

bricantel.com | info@bricantel.com | +34 697 553 225